

CERTIFICAT

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIE RIGIDE

RACCORDS POUR RÉSEAUX D'EAU AVEC PRESSION

Désignation commerciale : TP

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **GEORG FISCHER Tpa Srl**
Via Seminella 50/M
IT - 16012 BUSALLA (GE)
Usine(s) de **IT - 16012 BUSALLA (GE)**

le droit d'usage de la marque NF TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIE RIGIDE pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n° 37-1-P1-37 du 3 février 2017
Cette décision annule et remplace la décision de reconduction
n° 37-1-P-36 du 30 juillet 2015

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet www.evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité

Normes applicables : NF EN 1452, NF T 54-029

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- Dimensions
- Résistance à la pression
- Résistance aux sollicitations par pressions alternées

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant

Fabrice MIEMOUNITOU

Tél. : 01 64 68 88 70

Fax : 01 64 68 84 44

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique


Yannick LEMOIGNE

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : TP

Raccords en PVC pour réseaux d'eau avec Pression pour assemblage par collage (RPC)

Désignation	Angle	Orifice (*)	Dimensions (mm) (**)
Coudes	90°	FF	16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110
Coudes	45°	FF	16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110
Manchons égaux	/	FF	16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110
Tés égaux	/	FFF	16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110
Bouchons	/	F	16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63
Réductions courtes	/	MF	20-16 ; 25-20 ; 32-25 ; 40-32 ; 50-40 ; 63-50 75-63 ; 90-75 ; 110-90

(*) M = mâle

(**) Pour dimension égales : DN

F = femelle

Pour dimensions réduites : D1 - D2